

PANOLIN ECOMOT 5W/30

パノリン エコモト 5W/30 - 低SAP、低CO₂排出、高効率タイプのディーゼルエンジンオイル

PANOLIN®
Swiss Oil Technology +

SWISS TS
ISO 9001
ISO 14001

Part of the PANOLIN concept

GREENMACHINE®

エコモト5W/30の特長

- EURO6適合 高効率燃費型ディーゼルエンジン等環境配慮型エンジンに対応
化学合成油エンジンオイル
- 低SAPS (低硫酸塩灰分、低リン、低硫黄成分) のエンジンオイル
- 排気ガス処理システム装置付のディーゼルエンジンに最適
- 排気系のフィルター詰まり抑制 および酸化触媒装置の腐食を抑制
- 高温、極度の低温使用時でも高い潤滑性を発揮
- 化学合成のベースオイルと新たに開発された添加剤の組み合わせにより、高温時に
温度劣化耐性を有し オイルの消費も低レベル
- ディーゼルエンジン内部のスラッジや沈殿物の発生を抑制

用途

- EURO6規格に適合するディーゼルエンジン
- 高負荷型、軽負荷型4ストロークディーゼルエンジンを備えるトラック、建設機械、森林用機械などに最適
- 排気ガス触媒装着の有無を問わず、旧式のディーゼルエンジンでの使用も可能

規格

ACEA E6, E7, E9
API CJ-4 /SN
CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
JASO DH-2

性能レベル

Cummins CES 20078, 20081



PANOLIN ECOMOT 5W/30

PANOLIN®
Swiss Oil Technology +

パノリン エコモト 5W/30 - 低SAP、低CO₂排出、高効率タイプのディーゼルエンジンオイル

SWISSTC
ISO 9001
ISO 14001

承認

Deutz DQC IV-10 LA
Mark EO-O Premium Plus
MAN M3477 M3677
MB-Approval 228.51
MTU oil category 3.1
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4



環境適合性

- 低燃費特性によるCO₂削減 ⇒ SAE10W/40と比較して0.8%の燃費向上
- 生分解性:OECD302 C適合(生分解度40%未満)

テクニカルデータ

製品	製品番号	密度 (15°C) g/cm ³	動粘度 (mm ² /s)		引火点 COC in °C	流動点 in °C	粘度指数
			40°C	100°C			
ECOMOT SAE 5W/30	07310	0.853	68.7	11.6	217	-48	165

